

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАСЕЙНИ СЕРІЇ WENA



## СХОДИ

- » Секційні сходи спуску в басейн, 3 сходинки,
- » Дерев'яні приставні сходи, 4 – 5 сходинок.



## БОРТИК

- » Виготовлений з обробленої соснової деревини IV класу, товщиною 28 мм і шириною 290 мм (2 x 145 мм).

## ЛАЙНЕР

- » 0,75 мм, темно-синій лайнер



## ЗВОРІТНІ ФОРСУНКИ ТА СКИМЕРИ

- » 1 або 2 зворотні форсунки(а)
- » 1 або 2 скімер(и)



## СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ

- » Швидкість протікання води від 7,90 до 9,70 м<sup>3</sup>/год. у зворотних форсунках (залежно від моделі),
- » Піщаний фільтр, Ø 500 (P-FI або P-FS залежно від моделі), з анти-УФ захисним покриттям
- » 6-ходовий клапан (фільтрація/зворотне промивання/усадка піску/циркуляція/зливання/закриття)
- » Ізольовальні клапани на зворотних та всмоктувальних трубопроводах,
- » Фільтраційний насос з передфільтром; потужність від 0,46 до 0,60 кВт,
- » Напівжорсткі форсунки гідравлічні заглибні, Ø 45 мм.



## КОНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАМКОВИМ З'ЄДНАННЯМ

- » Оброблена деревина Північної сосни IV класу, округла
- » Товщина 45 мм,
- » Опори з оцинкованої сталі для подовжених восьмикутних, квадратних та прямокутних моделей басейну.



## ПІДКЛАДКА

- » Підкладка розташовується під лайнером.