

SoluTECH

LEAK PREVENTION



Захист контурів опалення з температурою носія до 110°C.

- Захист для догляду на основі силікатних полімерів
- Ремонт швидко і надовго:
 - мікропротікання та просочування
 - недостатня гідроізоляція (у т.ч., під пластинами теплообмінників)
- Сумісні з усіма матеріалами
- Можна комбінувати з іншими продуктами SoluTECH
- Не викликає нальоту на стінах труб та котла
- Немає ризику передозування

Дозування

2 флакони по 500мл для 100л контуру (приблизно на 10 радіаторів)

- Доза не залежить від складу води та матеріалу трубопроводів
- Утилізувати можна у звичайну каналізацію
- Може використовуватись як задія усунення існуючих проблем, так і для профілактики у нових чи відремонтованих системах

Поради з використання

SoluTECH Leak prevention

- Герметизує мікропротікання та мікротріщини у контурі опалення ще рахунок формування .
- Сумісний з продуктами SoluTECH Protection та SoluTECH Floor protection.

► Технічні характеристики

SoluTECH Leak prevention	Флакони 500 мл
Колір	Коричневий/Чорноватий розчин
Густина	1,03 +/- 0,05 (при 20°C)
pH (чистий продукт)	8 +/- 0,5 (при 20°C)
Код замовлення	CO 007 471 UA

► Контроль

Цей продукт працює постійно: якщо не було підживлення контуру (або підживлення становило <10% загального об'єму), немає необхідності додавати продукт.

► Запобіжні заходи

SoluTECH Leak prevention слід зберігати при плюсових температурах.

Додаткову інформацію можна отримати на сайті: www.msds-sys.net.