

# ECOSOFT ECOCARB 12 X 30



## КОКОСОВЫЙ АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

для дехлорирования воды, улучшения ее вкуса и запаха

**ОПИСАНИЕ:** высокоэффективный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха. ECOCARB C характеризуется узким гранулометрическим распределением, большой адсорбционной емкостью, высокой устойчивостью к механическому и динамическому истиранию

**НАЗНАЧЕНИЕ:** для снижения содержания хлора и улучшения вкуса и запаха воды в фильтрах бытового и коммерческого назначения

**РЕГЕНЕРАЦИЯ:** восстановление рабочих свойств угля осуществляется промывкой обратным током воды

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- превосходные адсорбционные характеристики
- высокая степень чистоты — отсутствие мелких частиц, пыли
- высокая механическая прочность позволяет осуществлять эффективную регенерацию
- стабильная эффективность после многократных промывок

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Черные гранулы	
Йодное число (мин.)	мг/г	1050
Адсорбция по метиленовому синему (мин.)	мг/г	180
Площадь поверхности, мин	м <sup>2</sup> /г	1000
Эффективный размер	мм	1,4...1,6
Прочность на истирание (мин.)	%	85
Содержание влаги при упаковке (макс.)	%	5
Зольность, макс.	%	3
pH водной вытяжки		9...11
Насыпной вес	г/л	500

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Высота слоя	700...1000 мм
Линейная скорость фильтрования	10...12 м/час
Линейная скорость при взрыхлении	20...24 м/час
Расширение при обратной промывке	20% от высоты слоя

## УПАКОВКА

Мешки 25 килограмм