

ECOSOFT ECOCARB 8 X 30



БИТУМИНОЗНЫЙ АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

для снижения цветности и доочистки водопроводной воды от природных органических веществ

ОПИСАНИЕ: битуминозный гранулированный активированный уголь, характеризующийся большой активной поверхностью и отличной механической прочностью. ECOCARB производится из высококачественного каменногоугольного сырья, что обеспечивает стабильно высокое качество готового продукта

НАЗНАЧЕНИЕ: снижения содержания природных органических соединений и улучшения органолептических показателей водопроводной воды в фильтрах бытового и коммерческого назначения

РЕГЕНЕРАЦИЯ: восстановление рабочих свойств угля осуществляется промывкой обратным потоком воды

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- превосходные адсорбционные характеристики
- высокая степень чистоты — отсутствие мелких частиц, пыли
- высокая механическая прочность позволяет осуществлять эффективную регенерацию
- стабильная эффективность после многократных промывок

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Черные гранулы	
Йодное число (мин.)	мг/г	900
Адсорбция по метиленовому синему (мин.)	мг/г	150
Площадь поверхности, мин	м ² /г	900
Эффективный размер	мм	0,63...1,6
Прочность на истирание (мин.)	%	85
Содержание влаги при упаковке (макс.)	%	5
Зольность, макс.	%	12
pH водной вытяжки		7...9
Насыпной вес	г/л	570

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Высота слоя	700...1000 мм
Линейная скорость фильтрации	10...12 м/час
Скорость фильтрации при обратной промывке	20...24 м/час
Расширение при обратной промывке	20% от высоты слоя

УПАКОВКА

Мешки 25 килограмм